



Väggintag med skruvanslutning

Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid PA6
MATERIAL TERMINALER	Mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	16A max. 2,5mm ² 32A max. 6mm ² 63A max. 16mm ²
SKYDDSKLASS	IP44
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	MÄRKSTRÖM A	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
-	240	216-6	3	230V / Blå	16	M20	10
-	24364	316-9	4	230V / Blå	16	M25	10
-	24366	416-9	5	230V / Blå	16	M25	10
-	24331	232-6	3	230V / Blå	32	M25	10
-	24369	332-9	4	230V / Blå	32	M25	10
-	24207	432-9	5	230V / Blå	32	M25	10
-	24329	316-6	4	400V / Röd	16	M25	10
2421582	24142	416-6	5	400V / Röd	16	M25	10
-	24330	332-6	4	400V / Röd	32	M25	10
2421583	24143	432-6	5	400V / Röd	32	M25	10
2421584	24338	363-6	4	400V / Röd	63	M32/M40	5
2421585	24134	463-6	5	400V / Röd	63	M32/M40	5