



Kopplingsdosor Combi 1010 IP66

- 14 knockouts för kabelförskruvning M20 upp till M32. (5st M25/M32, 2xM20, 3xM20/M25 på kopplingsdosans sida samt 2xM25/M32, 2xM20/M25 i botten på dosan)
- 4 snabbskruvar för fastsättning av kopplingsdosans lock
- Plomberbart lock
- Slagtåliga
- UV-resistenta
- Kabelgenomföringar (membranpluggar) inkl kontramutter medföljer, 2xM25 (E1470161 + E1476534) och 1xM32 (E1470162 + E1476535)

Specifikation

MATERIAL	Polypropylen PP Glasfiberförstärkt
SKYDDSKLASS	IP66/67 enligt EN 60529
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C....+100°C
FLAMMSKYDD	Glödtrådtest 750°C enligt EN 60695-2-11
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	SKRUVPLINT	BREDD MM	HÖJD MM	LÄNGD MM	FÄRG	ANTAL/FÖRP
1438585	-	140	82	140	Vit	2
1438586	-	140	82	140	Ljusgrå RAL7035	2
1438583	-	140	82	140	Svart	2
1438581	5x10mm ²	140	82	140	Vit	2
1438588	5x10mm ²	140	82	140	Ljusgrå RAL7035	2
1438587	5x10mm ²	140	82	140	Svart	2

