



Förskruvning Mässing IP67 "WADI-Heat"

Metrisk

För höga temperaturområden

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	Flourgummi FKM (Viton)
O-RING	Flourgummi FKM (Viton)
SKYDDSKLASS	IP66 / IP67 / IP69
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C.....+200°C
TESTSTANDARD	EN 62444

Varianter

ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	D1 MM	D2 MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	ANTAL/FÖRP
K155-1012-00	M12x1,5	3 - 8	6,5	8	5	25,5	16	16	100
K155-1016-00	M16x1,5	5 - 10,5	7	10,5	7,5	31,5	20	20	100
K155-1020-00	M20x1,5	8 - 15	8	12	10,5	33	25	25	50
K155-1025-00	M25x1,5	14 - 20,5	8	20,5	15,5	35,5	32	32	50
K155-1032-00	M32x1,5	18 - 25,5	9	25,5	20,5	9	36	36	25
K155-1040-00	M40x1,5	24 - 33	9	33	29	43	45	45	10
K155-1050-00	M50x1,5	32 - 42	10	42	37,5	47,5	55	55	5
K155-1063-00	M63x1,5	40 - 53	10	53	46	53	70	70	5

