



## TRS - RUTASEAL® EPDM Metrisk RAL7001

Avsedd för ogängade hål med godstjocklek 0,5-4 mm.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Resistent mot kemikalier
- Väderbeständig

### Specifikation

#### INFORMATION KLIKSEAL

(1) Ej påverkat material.

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| MATERIAL         | EPDM                                               |
| SKYDDSKLASS      | IP67 enligt EN 60529                               |
| TEMPERATUROMRÅDE | -40°C....+110°C (1)                                |
| FÄRG             | Grå RAL 7001                                       |
| TESTSTANDARD     | EN IEC 60670-1:2021+A11<br>EN 60670-1:2005+A1:2013 |
| SEMKO RAPPORT    | 2300448<br>2002163 (M63)<br>2100897 (M12F, M16F)   |
| HALOGENFRI       | Ja                                                 |

## Varianter

| E-NUMMER            | STORLEK | FÖR KABEL Ø MM | A MM | B MM  | D MM | H MM | H1 MM | ANTAL/FÖRP |
|---------------------|---------|----------------|------|-------|------|------|-------|------------|
| 1458233             | M12     | 4 - 7          | 12,5 | 0,5-2 | 20   | 12,7 | 5,4   | 50         |
| TRS EPDM M12 7001 F | M12     | 4 - 7          | 12,5 | 2-5   | 20   | 12,7 | 5,4   | 50         |
| 1458234             | M16     | 5 - 9          | 16,5 | 1-4   | 21   | 18   | 10,5  | 50         |
| TRS EPDM M16 7001 F | M16     | 5 - 9          | 16,5 | 2-5   | 21   | 18   | 10,5  | 50         |
| 1458235             | M20     | 8 - 13         | 20,5 | 1-4   | 25,5 | 20   | 12,7  | 50         |
| 1458236             | M25     | 11 - 17        | 25,5 | 1-4   | 30,5 | 21,6 | 14,5  | 50         |
| 1458237             | M32     | 15 - 20        | 32,5 | 1-4   | 38,5 | 24,8 | 17,5  | 25         |
| 1458238             | M40     | 19 - 28        | 40,5 | 1-4   | 48,5 | 30   | 20,4  | 25         |
| 1458239             | M50     | 27 - 35        | 50,5 | 1-4   | 60,5 | 35   | 23,9  | 10         |
| 1458240             | M63     | 34 - 45        | 63,5 | 1-4   | 73,5 | 40   | 28,9  | 5          |