



TRS - RUTASEAL® Kloropren Metrisk

Avsedd för ogängade hål med godstjocklek 0,5 - 4mm.

Godkänd enligt Det Norske Veritas för installation ombord på fartyg.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Resistent mot kemikalier
- Ålders- och väderbeständig

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL

(1) Ej påverkat material.

MATERIAL	Kloropren
SKYDDSKLASS	IP67 enligt EN 60529
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C....+100°C (1)
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORT	2002133 2100897 (M12-F, M16-F & M63)
DNV-GL TYP GODKÄNNANDE	TAE00002G6

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D MM	H MM	H1 MM	ANTAL/FÖRP
1458253	M12	4 - 7	12,5	0,5-2	20	12,7	5,4	50
1458254	M16	5 - 9	16,5	1-4	21	18	10,5	50
1458255	M20	8 - 13	20,5	1-4	25,5	20	12,7	50
1458256	M25	11 - 17	25,5	1-4	30,5	21,6	14,5	50
1458257	M32	15 - 20	32,5	1-4	38,5	24,8	17,5	25
1458258	M40	19 - 28	40,5	1-4	48,5	30	20,4	25
1458259	M50	27 - 35	50,5	1-4	60,5	35	23,9	10
1458260	M63	34 - 45	63,5	1-4	73,5	40	28,9	5