



TRS - RUTASEAL® Kloropren PG

Avsedd för ogängade hål med godstjocklek 0,5 - 4mm.

Godkänd enligt Det Norske Veritas för installation ombord på fartyg.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Resistent mot kemikalier
- Ålders- och väderbeständig

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL

(1) Ej påverkat material.

MATERIAL	Kloropren
SKYDDSKLASS	IP67 enligt EN 60529
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C.....+100°C (1)
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORT	2002133
DNV-GL TYP GODKÄNNANDE	TAE00002G6

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D MM	H MM	H1 MM	ANTAL/FÖRP
1458242	PG7/12,5	3 - 5	13	0,5-2	20	12,7	5,4	50
1458243	PG9/15,2	5 - 7	16	1-4	21	18	10,3	50
1458244	PG11/18,6	7 - 10	19	1-4	24	20	12,7	50
1458245	PG16/22,5	10 - 14	23	1-4	28	21,6	14,7	50
1458246	PG21/28,3	14 - 20	29	1-4	35	24,8	17,6	25
1458247	PG29/37,0	20 - 26	38	1-4	46	28,5	20	25
1458248	PG36/47,0	26 - 35	48	1-4	58	35	23,9	10