



N-YY

PVC-mantlad styr och kraftkabel för markförläggning

- Godkänd för förläggning i jord
- UV Beständig

Styr och kraftkabel för fast förläggning med ledarisolering och mantel i PVC. Kabeln har en UV-beständig mantel och är avsedd för fast förläggning utomhus och i mark och vatten.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0276
MÄRKSPÄNNING U ₀ /U	0,6/1kV
LEDARUPPBYGGNAD	1,5-16 Klass 1 25-240 Klass 2
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	≤5 ledare Färgmärkt, VDE 0293, ≥6 ledare Svart med vit nummermärkning
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
YTTERMANTEL	PVC
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	12 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	4000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N8224020	2x1,5	11	1,7
N8224030	3G1,5	11,5	1,9
N8224040	4G1,5	12,5	2,2
N8224050	5G1,5	13	2,7
N8224070	7G1,5	14	3
N8224120	12G1,5	17	4
N8224160	16G1,5	18	5
N8224190	19G1,5	18	5,6
N8224240	24G1,5	22	7
N8224300	30G1,5	25	8,1
N8225030	3G2,5	12,5	2,4
N8225040	4G2,5	14	2,9
N8225050	5G2,5	15	3,5
N8225070	7G2,5	16	4,2
N8225120	12G2,5	19	5,6
N8225160	16G2,5	21	7,1
N8225190	19G2,5	22	8,3
N8225240	24G2,5	26	10,5
N8229310	1x120	20,5	135