



Flerskiktsslang XPCL - Svart

Maskinbyggnation med innerdel av lågfriktion, PA6/ Polyetylen

Skyddsslang för maskinbyggnation samt applikationer med höga krav.

Material: Yttre lager (svart) specialformulerad polyamid 6, inre lager (blå) specialmodifierad polyetylen.

Livslängd, 15-20år för standardapplikationer.

Inre lagrets lågfriktionsyta underlättar vid kabeldragning.

Ogenomtränglig för vatten och ånga.

Bra flexibilitet och mycket god mekanisk hållfasthet.

Hög slagttålighet vid låga temperatur och fuktighet.

Självslocknande.

Temperaturområde -50°C / $+105^{\circ}\text{C}$. Tillfälligt $+160^{\circ}\text{C}$.

Halogenfri och Kadmiumfri.

* minsta rek. böjningsradie för statiska installationer.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C ... $+105^{\circ}\text{C}$
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	ANTAL/FÖRP
1410478	XPCLT-10BB.50	T	NW 10	13	9,6	20	50
1410480	XPCLT-12BB.50	T	NW 12	15,6	11,8	30	50
1410479	XPCLT-17BB.50	T	NW 17	21	16,6	40	50
1410481	XPCLG-17BB.50	G	NW 17	20,9	15,6	40	50
1410482	XPCLG-23BB.50	G	NW 23	28,5	21,9	45	50
1410483	XPCLG-29BB.50	G	NW 29	34,5	27,6	55	50
1410484	XPCLG-36BB.30	G	NW 36	42,5	36,0	60	30
1410485	XPCLG-48BB.30	G	NW 48	54,5	47,0	70	30