



Slangklammer med inbyggt lock

Slangklammer i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
FLAMKLASS	UL94 V2
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	A MM	B MM	C MM	H MM	E MM	M	ANTAL/FÖRP
1410320	BFH-07-0	NW 7	17,0	20,0	21,5	13,5	40.5	M4	100
1410321	BFH-10-0	NW 10	20,5	20,0	24,5	13,5	47.5	M5	100
1410322	BFH-12-0	NW 12	24,0	20,0	27,0	16,5	54.5	M5	100
1410323	BFH-17-0	NW 17	30,0	20,0	34,0	20,0	68	M6	100
1410324	BFH-23-0	NW 23	38,5	20,0	42,0	24,0	85	M6	100
1410325	BFH-29-0	NW 29	45,5	20,0	48,0	27,0	99	M6	100
1410326	BFH-36-0	NW 36	55,5	20,0	56,0	31,0	119	M6	50
1410327	BFH-48-0	NW 48	67,5	20,0	68,0	37,0	143	M6	50