

Dossortiment

RUTAB

Genomför det smartare





AK2 IP20 Dosa Plug in-Plug out


AK2 IP20 Dosa med förkopplade 3, 4 eller 5-poligt "Plug in-Plug out" med montageplatta för tråd- eller kabelstegar. Förkopplade dosor med lock i en mängd olika varianter av lösningar. Plug in-Plug out dosan kombineras med valfritt förkopplat lock. Kontakta oss för skräddarsydd lösning för just din applikation. Anpassade lock till Schuko, Wieland, Wago eller Ensto. Minsta beställningskvantitet 10 st.



AK2-S/ML IP40 Dosa med montageplatta för kabelstegar

Dosa utan lock med 10 ingångar, monterad på montageplatta E11 341 32. Levereras med 3 st E11 341 36 för 16 mm rör eller 8-14 mm kabel samt 1 st blindpropp. Montageplattan passar på kabelstegar från WIBE, MP samt MEKA. Passande lock E11 341 39 - E11 342 04 säljes separat. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E1134133	AK2-S/ML IP40 Dosa med montageplatta för kabelstege



AK2-S/MD IP40 Dosa med montageplatta för trådstegar

Dosa utan lock med 10 ingångar monterad på montageplatta E11 341 34. Levereras med 3 st E11 341 36 för 16 mm rör eller 8-14 mm kabel samt 1 st blindpropp. Montageplattan passar på trådstegar från Defem, WIBE och MP. Passande lock E11 341 39 - E11 342 04 säljes separat. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E1134135	AK2-S/MD IP40 Dosa med montageplatta för trådstegar



Dosor med Schuko-uttag IP54

Dosa med ett 2-vägs jordat vägguttag som lock. Kombinationen har kapslingsklass IP54 och finns i 3 olika varianter. E14 385 79 för montage på vägg eller i tak. E11 342 10 med fäste för trådstegar passande Defem, WIBE, Van Geel och MP. E11 342 11 med fäste för kabelstegar passande WIBE, MP samt MEKA. Vägguttaget är förkopplat med EK 2,5 mm². Dosan har ett stort kopplingsutrymme vilket minskar behovet av extra kopplingsdosa vid överkoppling. Produkten levereras med 2 st genomföringar TKS-KLIKSEAL® E14 758 04 med integrerad dragavlastning för kabeldiameter 4-13 mm och har totalt 8 stycken kabelingångar.

E-nummer	Benämning
E1438579	Kopplingsdosa med 2-vägs vägguttag IP54 för montage på vägg eller i tak
E1134210	Kopplingsdosa med 2-vägs förkopplat vägguttag IP54 och montageplatta för trådstege
E1134211	Kopplingsdosa med 2-vägs förkopplat vägguttag IP54 och montageplatta för kabelstege

Tillbehör till stegdosor



Kopplingsdosa för kabel- och trådstegar IP40

Dosa utan lock med 10 ingångar för montage på vägg eller i tak. Levereras med 3 st E11 341 36 för 16 mm rör eller 8-14 mm kabel samt 1 st blindpropp. Kan kompletteras med montageplatta för tråd (E11 341 34) / kabel (E11 341 32) -stege. Passande lock E11 341 39 - E11 342 04 säljes separat. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E1437800	AK2-SU Kopplingsdosa för kabel- och trådstegar



AK2 Slätt lock IP40

Täcklock till AK2-dosorna. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E1134139	AK2 Täcklock

AK2 Lock med Schuko-uttag IP20

AK2 lock med integrerade vägguttag 2-vägs och 4-vägs.
Petskyddade och förkopplade med EK 2,5 mm². Material: Polykarbonat



E-nummer	Benämning
E1134140	Lock med 2-vägs förkopplat vägguttag
E1134141	Lock med 4-vägs förkopplat vägguttag. Kopplat med 2 fasledare för möjlighet till separat tändning av 2 uttag

AK2-W Lock för kraft Wieland/Ensto/Wago IP20

Extra högt lock med knock-outs för Wieland/Ensto/Wago snap-in uttag.
Flertalet är förkopplade (svarta kontakter), se tabell nedan. Alla lock går att få röda eller gröna för att kunna identifiera olika grupper. Material: Polypropylen.



E-nummer	Benämning
E1134142	AK2-W 8 Lock med 2 x Wieland GST 18/3 förkopplat
E1134143	AK2-W 8 Lock med 4 x Wieland GST 18/3 förkopplat
E1134144	AK2-W 8 Lock med 6 x Wieland GST 18/3 förkopplat
E1134165	AK2-W 8 Lock med 6 x Wieland GST 18/3 (2+2+2) förkopplat
E1134166	AK2-W 5 Lock med 2 x Wieland GST 18/5 förkopplat
E1134167	AK2-W 5 Lock med 3 x Wieland GST 18/5 förkopplat
E1134168	AK2-W 5 Lock med 4 x Wieland GST 18/5 förkopplat
E1134169	AK2-W 5 Lock med 5 x Wieland GST 18/5 förkopplat
E1134160	AK2-W 5 Lock med 5 utstansade uttag för 3-4- eller 5-pol. Snap-in
E1134161	AK2-W 81 Lock med 8 utstansade uttag för 3-pol. Snap-in

AK2-W Lock för DALI och kraft IP20

Extra högt lock med blå Wago 5-pol hona, blå Wieland GST 18/5 kontakter eller grå Ensto 5-pol hona.

Förkopplade kontakter för belysningsstyrning. Material: Polypropylen



E-nummer	Benämning
E1134200	Wago lock med 1 x blå kontakt, ej förkopplat
E1134212	Wago lock med 2 x blå kontakter, förkopplat
E1134213	Wago lock med 3 x blå kontakter, förkopplat
E1134214	Wago lock med 4 x blå kontakter, förkopplat
E1134215	Wago lock med 5 x blå kontakter, förkopplat
E1134195	Wieland GST 18/5 lock med 1 x blå kontakt, ej förkopplat
E1134216	Wieland GST 18/5 lock med 2 x blå kontakter, förkopplat
E1134217	Wieland GST 18/5 lock med 3 x blå kontakter, förkopplat
E1134218	Wieland GST 18/5 lock med 4 x blå kontakter, förkopplat
E1134219	Wieland GST 18/5 lock med 5 x blå kontakter, förkopplat
E1134221	Ensto lock med 1 x grå kontakt, ej förkopplat
E1134222	Ensto lock med 2 x grå kontakter, förkopplat
E1134223	Ensto lock med 3 x grå kontakter, förkopplat
E1134224	Ensto lock med 4 x grå kontakter, förkopplat
E1134225	Ensto lock med 5 x grå kontakter, förkopplat



KBS Dragavlastningsstuts

Unika kabel/slangförskruvningar med dragavlastning.
Passar till AK2-S dosorna, slitsmonteras. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E1134136	KBS16 Passar 16 mm slang eller 8-14 mm kabel
E1134137	KBS20 Passar 20 mm slang eller 10-14 mm kabel
E1134138	KBS Blindpropp



AK2-S Data/Tele/ML-dosa med montageplatta för kabelstegar

Dosa utan lock med 10 ingångar monterad på montageplatta E11 341 32.
Levereras med 2 st E11 341 47 samt 1 st blindpropp. Montageplattan passar på kabelstegar från WIBE, MP samt MEKA. Passande lock E11 341 46 säljes separat.
Material: Polypropylen

E-nummer	Benämning
E1134163	AK2-S Data/Tele/ML Dosa m montageplatta för kabelstegar



AK2-S Data/Tele/MD-dosa med montageplatta för trådstegar

Dosa utan lock med 10 ingångar monterad på montageplatta E11 341 34. Levereras med 2 st E11 341 47 samt 1 st blindpropp. Montageplattan passar på trådstegar Defem, WIBE och MP. Passande lock E11 341 46 säljes separat. Material: Polypropylen

E-nummer	Benämning
E1134164	AK2-S Data/Tele/MD Dosa m montageplatta för trådstegar



AK2-D Data lock

AK2-locket har 6/4 knock-outs för RJ45 adapters. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E1134146	Data/Tele lock med 6 knock-outs
E1134220	Data/Tele lock med 4 knock-outs, extra utrymme för datakablar med högre böjradie



RJ45 Adapters

Adapter för montering av RJ45-uttag passar i lock E11 341 46. Finns både med och utan fönster. Material: Polykarbonat.

E-nummer	Med fönster	Typ
E1134148		Adapter blind, typ x
E1134149	E1134150	Adapter A, typ Avaya (Systemax)
E1134151	E1134152	Adapter B, typ 20,4 mm (Amp, Brand-rex, Nexans, etc.)
E1134153	E1134154	Adapter C, typ 19,4 mm (3M, Corning, Krone, Siemon, Keystone etc.)
E1134155		Adapter I+, typ Infraplus (Elko, Telesafe, Niko & Infraplus)
E1134162		Adapter RM, typ R&M (Reichle&Demassari)
E1134156	E1134157	Adapter L, typ Lexcom (Lexcom)
E1134158	E1134159	Adapter P, typ Panduit (Panduit)



Data/Teledosa för kabel- och trådsteigar IP40

Dosan har 10 ingångar. Levereras med 2 st datakabelsgenomföringar (E11 341 47) samt 1 st blindpropp. Kan användas på montageplattor E11 341 32 och E11 341 34. Passande lock E11 341 46 säljs separat. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E1134145	AK2-S Data/Teledosa för kabel- och trådsteigar



Datakabelgenomföring

Mjuk slits-stuts för datakabelgenomföring. Material: TPE.

E-nummer	Benämning
E1134147	Genomföring för max 3 st datakablar

Kopplingsdosor



Combi IP68 Gel

Kopplingsdosor inkl. gelé för absolut tätet i fuktiga utrymmen, ner till ett vattendjup av 15 m i 170 tim, enligt DIN EN 60529. Idealisk för områden där hög luftfuktighet finns eller där översvämning kan ske. Material dosorna: Polypropylen. Material gele: Polyorganosiloxan.

E-nummer	Benämning	Mått
E1438568	IP68 set 308	85x85x85
E1438578	IP68 set 607	110x110x66
E1438589	IP68 set 1010	140x140x82



AK1-M25 Kabeldosa med gjutharts-kit för nedgrävning

AK1-M25 gjutharts-kitet garanterar en livslång vattentät anslutning för kablar från 11 mm till 17 mm diameter. Den kompletta satsen innehåller: AK1-dosa M20-M25, AK1-lock med hål samt läshatt, 3 st M25 Polyamidförskruvningar E14 378 36, kopplingsklämma, gjutharts 400 ml samt handskar. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E1437812	AK1-M25 Kabeldosa med gjutharts



Kopplingsdosor Combi 108 IP66

12 st självtätande elastiska membran varav 2 st i botten. Snäpplock. UV-resistent. Slagtålig. Material dosa: Polypropylen PP Glasfiberförstärkt. Material membran: TPE.

E-nummer	Färg	LxBxH mm	Skruplint
E1438550	Vit	76x76x51	
E1438552	Ljusgrå	76x76x51	
E1438551	Svart	76x76x51	
E1438555	Vit	76x76x51	5x2,5mm ²
E1438557	Ljusgrå	76x76x51	5x2,5mm ²
E1438556	Svart	76x76x51	5x2,5mm ²



Kopplingsdosor Combi 308 IP66

8 st integrerade M20x1,5 gängor för kabelförskruvningar. Kontramuttrar behövs ej. 8 st självtätande elastiska membran. Slagtålig. UV-resistent. Väggfäste E14 385 59 medföljer för snabbt montage, speciellt på ojämna underlag.

Material dosa: Polypropylen PP Glasfiberförstärkt. Material membran: TPE.

E-nummer	Färg	LxBxH mm	Skruplrint
E14 385 60	Vit	85x85x51	
E14 385 62	Ljusgrå	85x85x51	
E14 385 61	Svart	85x85x51	
E14 385 65	Vit	85x85x51	5x2,5 mm ²
E14 385 67	Ljusgrå	85x85x51	5x2,5 mm ²
E14 385 66	Svart	85x85x51	5x2,5 mm ²



Kopplingsdosor Combi 607 IP66

7 st integrerade M25x1,5 gängor för kabelförskruvningar. 4 st snabbskruvar. 10 st självtätande membran (7 st på sidorna, 3 st i botten). Plomberbart lock. Slagtålig. UV-resistent. Kontramutter behövs ej. Material dosa: Polypropylen PP Glasfiberförstärkt. Material membran: TPE.

E-nummer	Färg	LxBxH mm	Skruplrint
E14 385 70	Vit	110x110x66	
E14 385 72	Ljusgrå	110x110x66	
E14 385 71	Svart	110x110x66	
E14 385 75	Vit	110x110x66	5x6 mm ²
E14 385 77	Ljusgrå	110x110x66	5x6 mm ²
E14 385 76	Svart	110x110x66	5x6 mm ²



Kopplingsdosor Combi 1010 IP66

14 st knockouts för kabelförskruvning M20 upp till M32. Plomberbart lock. 4 st snabb skruvar för fastsättning av dosans lock. Slagtålig. UV-resistent. 2xM25 samt 1xM32 kabelgenomföringar med kontramutter medföljer. Material: Polypropylen PP Glasfiberförstärkt.

E-nummer	Färg	LxBxH mm	Skruplrint
E14 385 85	Vit	140x140x82	
E14 385 86	Ljusgrå	140x140x82	
E14 385 83	Svart	140x140x82	
E14 385 81	Vit	140x140x82	5x10 mm ²
E14 385 88	Ljusgrå	140x140x82	5x10 mm ²
E14 385 87	Svart	140x140x82	5x10 mm ²



Kopplingsdosor Combi 1210 IP67

10 st integrerade M20x1,5 gängor med självtätande elastiska membran samt M25 Knockout. 4 st snabbskruvar för snabb fastsättning av dosans lock. UV-resistent, slagtålig. Material: Polypropylen PP Glasfiberförstärkt.

E-nummer	Färg	LxBxH mm
E14 385 92	Vit	160x140x81
E14 385 94	Ljusgrå	160x140x81
E14 385 93	Svart	160x140x81



Förskruvnings skarvdosa IP68

Godkänd för fast kabelförläggning i t.ex. kabelkanaler, undertak eller kabelstegar.

Snabb och enkel installation. Passar utmärkt vid trånga utrymmen.

Material kapsling: Polystyren (flamskyddad).

Material plint: Polyamid 6 glasfiberförstärkt (PA6)

Material packning: Neopren CR. Material O-ring: EPDM.

E-nummer	För kabel	Skruplint
E1459902	8 - 14	5x(1,5-2,5mm ²)
E1459903	10 - 18	5x(1,5-6mm ²)

Infällda dosor



Dosorna har breda limytor, roterbar monteringsring samt integrerad låsfjäder i stutsarna.

Apparat- och kopplingsdosor

Apparat- och kopplingsdosor med integrerad låsfjäder för enkel- och dubbelgips. Material: Polypropylen.

E-nummer	Benämning
E 14 261 01	Apparatdosa blå, 13 mm (enkelgips).
E 14 261 02	Apparatdosa gul, 26 mm (dubbelgips).
E 14 261 03	Kopplingsdosa blå, 13 mm (enkelgips).
E 14 261 04	Kopplingsdosa gul, 26 mm (dubbelgips).
E 14 261 08	Väggfäste. Skruvas eller limmas fast i bakvägg.
E 14 261 09	Monteringskruv, lång (40 mm), grovgängad.
E1426038	Täcklock kopplingsdosa med snäppfäste.

Spårdosa


För montering i betong och tegel. Med putslock. 360 graders vridbar ring. Sammanbyggbar. Levereras med 1 st 16 mm stuts, kan kompletteras med E14 261 23 (enkel) eller E14 261 24 (dubbel) samt E14 261 31 (enkel 20 mm). Material: Polyetylen PE-HD.

E-nummer	Benämning
E1426136	Dosa med 40 mm djup. Hålmått 82-85 mm.
E1426137	Dosa med 50 mm djup. Hålmått 82-85 mm.
E1426123/24	Enkelstuts/dubbelstuts.
E1426131	Enkelstuts 20 mm.
E1426128	Monteringskruv, lång (30 mm), fngängad.
E1426138	Förhöjningsring spårdosa 4 mm
E1426139	Förhöjningsring spårdosa 6 mm

Multidosor / Branddosa

Renoveringsdosa. Finns även som röd branddosa, godkänd (EI90) enligt EN 13501-2:2007+A1:2009 samt i enlighet med EN 1363-1:2012. Även för 45 mm regel. Snabbmonterad. Sammanbyggbar. Hålmått 76 mm. Koniska stutsar för anslutning av både 16 och 20 mm slang/rör. Ledande stutsar vid användning i trånga utrymmen, ex vid 45 mm regel. Ingen utstickande fläns. Centrerad markeringspigg på baksidan för snabb och exakt håltagning. Material: Polyetylen PE-HD.

E-nummer	Benämning
E1426127	Multidosor med utfällbar dubbelstuts.
E1426129	Multibranddosa "röd".
E1426128	Monteringskruv, lång (30 mm), fngängad.





Välkommen till Rutab

Rutab är en av Nordens ledande leverantörer av elektrotekniska komponenter med ett omfattande bassortiment och spetskompetens inom specialanpassade applikationer.

Från det centralt placerade lagret i Nässjö levererar Rutab snabbt och säkert till kunder över hela Norden. Rutabs produkter används med fördel i såväl hushålls- och kontorsinstallationer, maskin- eller apparattillverkning som i tuffa industriella applikationer.

Välkommen till Rutab du också – tillsammans genomför vi det smartare!

 **RUTAB**
Genomför det smartare

Nässjö, (HK): Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö. Växel: 0380 - 55 50 50. Mail: info@rutab.se
Helsingborg – Nässjö – Stockholm

www.rutab.se