



STEP BASE

STEP BAS är en flexibel lösning för att, till en låg kostnad, integrera uttagsenheter i t.ex. kassalinjer, belysningsramper, arbetsbord vid packstationer. Flexibiliteten är stor då anslutningskabeln till extern strömkälla är separat och lämplig längd kan väljas från vårt snabbkablage sortiment med GST 18 koppling.

Flera uttagsenheter kan "skarvas" ihop utan kablage mellan enheterna. Uttagsenheten har en GST 18 hane strömingång och en GST 18 Hona strömtutgång integrerad i ändlocken. Som tillbehör finns en skarvsats (375.502) för att fixera och dölja skarven mellan uttagsenheterna när flera STEP BAS enheter sätts ihop. Uttagsenheterna är utrustade med 35° vridna, petskyddade och jordade brunnar. STEP BAS passar även med CONI COVER och en kabelränna.

STEP finns i två utföranden STEP BASE och STEP ALU. STEP BASE är tillverkad helt i plast och anpassad för en prispressad marknad.

Nominell spänning: 250 V / 50 Hz. Nominell ström: 16 A. Kapslingsklass: IP 20. Material: Termoplast. Färg: Svart

Varianter

ARTIKELNR	BESKRIVNING	LÄNGD MM	BREDD MM	HÖJD MM	FÄRG	ANTAL/FÖRP
906.18818	Uttagsenhet 3x Schuko	230	52	44	Svart	1
906.18816	Uttagsenhet 3x Schuko (Röda brunnar)	230	52	44	Röd/Svart	1
906.18819	Uttagsenhet 4x Schuko	272	52	44	Svart	1
906.18821	Uttagsenhet 5x Schuko	315	52	44	Svart	1
906.12640	Uttagsenhet 6x Schuko	357	52	44	Svart	1
375.502	Montagesats för fixering och ihopskarvning av flera STEP	0	0	0	-	1