



Stickpropp MIL IP67

63A / 125A

- Stickpropp med skruvanslutning och Multi-Grip
- IP67/IP69
- Med skyddskåpa
- Kombinerad kabelinföring och dragavlastning

Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid
MATERIAL TERMINALER	Förnicklad mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	63A: 6 - 16mm ² 125A: 16 - 50mm ²
SKYDDSKLASS	IP67 / IP69
STANDARD	IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, VG 96926 *enligt VG 96919
FÄRG	RAL 6031-F9 - Bronze-green

Varianter

ARTIKELNR	BESKRIVNING	MÄRKSTRÖM (A)	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
210256	263-6 (CP 047)	63	3	230V / Blå	16 - 36	5
210414	363-9 (CP 000)	63	4	230V / Blå	16 - 36	5
21428*	463-9 (CP 010)	63	5	230V / Blå	16 - 36	5
210264	2125-6 (CP 052)	125	3	230V / Blå	26 - 50	5
210421	3125-9 (CP 035)	125	4	230V / Blå	26 - 50	5
21431*	4125-9 (CP 014)	125	5	230V / Blå	26 - 50	5
210263	363-6 (CP 028)	63	4	400V / Röd	16 - 36	5
21210*	463-6 (CP 009)	63	5	400V / Röd	16 - 36	5
210265	3125-6 (CP 033)	125	4	400V / Röd	26 - 50	5
21033*	4125-6 (CP 013)	125	5	400V / Röd	26 - 50	5