



Stickpropp Innolinq IP67

63A / 125A / INNOLINQ-design

- Stickpropp INNOLINQ-design med skruvanslutning och Multi-Grip
- IP67
- Skruvlöst hölje med kombinerad kabelinföring och dragavlastning
- Stickproppar i 63A & 125A är utrustade med pilotstift

Specifikation

MATERIAL KAPSLING	Polyamid
MATERIAL TERMINALER	Förnicklad mässing
ANSLUTNINGSBAR AREA	63A: 6 - 16mm ² 125A: 16 - 50mm ²
SKYDDSKLASS	IP67

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	MÄRKSTRÖM (A)	ANTAL POLER	DRIFTSPÄNNING / FÄRGKOD	KABEL GENOMFÖRING MM	ANTAL/FÖRP
-	2181	263-6	63	3	230V / Blå	16 - 36	5
-	2191	2125-6	125	3	230V / Blå	26 - 50	5
-	2194	3125-9	125	4	230V / Blå	26 - 50	5
-	2198	4125-9	125	5	230V / Blå	26 - 50	5
-	2185	363-6	63	4	400V / Röd	16 - 36	5
2421781	2189	463-6	63	5	400V / Röd	16 - 36	5
-	2192	2125-9	125	3	400V / Röd	26 - 50	5
2421783	2195	3125-6	125	4	400V / Röd	26 - 50	5
2421785	2199	4125-6	125	5	400V / Röd	26 - 50	5
-	2196	3125-7	125	4	500V / Svart	26 - 50	5
-	21555	4125-7	125	5	500V / Svart	26 - 50	5