




Kopplingsdosa för nedgrävning

- 3st M25 kabelförskruvningar + kontramutter för kabel 11 - 17mm medföljer.
- Kopplingsplint för jordfläta inkluderad.
- 8 knockouts, max 6 kablar per dosa.
- Tidsbesparande: kan användas direkt efter fyllning.

Kopplingsdosa med gjutharts för vattentät anslutning under vatten eller nedgrävd i mark.

Gjuthartsen blandas bäst vid rumstemperatur, men fungerar att blandas vid temperaturer från 0°C till +35°C.

Förvara gjuthartsen inomhus innan användning vid kallt väder.

Användning av gjuthartsen efter utgången bäst före datum kan försämra dess vattentäta egenskaper.

Innan blandning av gjuthartsen, säkerställ att alla elektriska kopplingar är korrekt dragna och kopplade.

För applikationer under vatten (pooler, fontäner, etc.) skall gjuthartsen härda i dosan i minst en timme.

Blandningspåsen samt alla rester av härdad gjutharts skall hanteras som hushållsavfall då det ej klassas som miljöfarligt avfall.

Specifikation

MATERIAL	Polypropylen
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	BREDD MM	HÖJD MM	LÄNGD MM	ANTAL/FÖRP
1438549	95	55	95	1