



## UNI Split Gland - Förskruvningskropp

Delbar förskruvning för färdigkontakterade kablar. För enkla, snabba och säkra genomföringar. Snabbt och enkelt montage, kapslingsklass IP67, hög dragavlastning, kabeldiametrar 2,0-26,5 mm, stort sortiment av insatser för multigenomföring av olika kablar.

Förskruvningskropp, Kontramutter och Insatser beställs separat.

### Specifikation

|                  |               |
|------------------|---------------|
| MATERIAL         | Polykarbonat  |
| SKYDDSKLASS      | IP67          |
| TEMPERATUROMRÅDE | -20°C...+80°C |
| TESTSTANDARD     | EN 50262      |
| HALOGENFRI       | Ja            |

### Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR   | YTTERGÅNGA | FÄRG             | L MM | H MM | SW1 MM | E1 MM | ANTAL/FÖRP |
|----------|-------------|------------|------------------|------|------|--------|-------|------------|
| 1457290  | USG22053PC  | M20x1,5    | Ljusgrå RAL 7035 | 10   | 39,7 | 30     | 33,5  | 10         |
| 1457291  | USG22053PCN | M20x1,5    | Svart RAL 9005   | 10   | 39,7 | 30     | 33,5  | 10         |
| 1477334  | USG22554PC  | M25x1,5    | Ljusgrå RAL 7035 | 11   | 49,5 | 35     | 38,5  | 10         |
| 1477335  | USG22554PCN | M25x1,5    | Svart RAL 9005   | 11   | 49,5 | 35     | 38,5  | 10         |
| 1457292  | USG23255PC  | M32x1,5    | Ljusgrå RAL 7035 | 14   | 53,6 | 46     | 51,3  | 10         |
| 1457293  | USG23255PCN | M32x1,5    | Svart RAL 9005   | 14   | 53,6 | 46     | 51,3  | 10         |

