



Förskruvning Mässing "WADI-one" IP66/IP68/IP69

- stort tätningsområde
- förbättrad dragavlastning
- den inre packningen kan enkelt avlägsnas
- materialet i packningen uppfyller UL 94 HB
- bra UV, ozon och väderbeständighet

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	TPE TPS
O-RING	NBR
SKYDDSKLASS	IP66, IP68 - 10 bar (30 min.), IP69
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+100°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	EN 62444

Varianter

E-NUMMER	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	L MM	D1 MM	D2 MM	H MM	SW1 MM	SW2 MM	ANTAL/FÖRP
1476961	M12x1,5	3 - 8	6,5	8	5	25.5	16	16	100
1476962	M16x1,5	5 - 10,5	7	10,5	7,5	31.5	20	20	100
1476963	M20x1,5	8 - 15	8	15	10,5	33	25	25	50
1476964	M25x1,5	12,5 - 20,5	8	20,5	15,5	35.5	32	32	50
1476965	M32x1,5	17 - 25,5	9	25,5	20,5	40.5	36	36	25
1476966	M40x1,5	24 - 33	9	33	29	43	45	45	10
1476967	M50x1,5	31 - 42	10	42	37,5	47.7	55	55	5
1476968	M63x1,5	40 - 53	10	53	46	53	70	70	5