

# Reducering Mässing PG - PG

## Specifikation

| | |
|---|---|
| **MATERIAL** | Förnicklad mässing (CuZn39Pb3) |
| **TEMPERATUROMRÅDE** | -60°C....+200°C |
| **FÄRG** | Förnicklad Mässing |
| **HALOGENFRI** | Ja |



www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

## Varianter

| E-NUMMER | YTTERGÄNGA | INNERGÄNGA | L MM | L1 MM | D MM | H MM | ANTAL/FÖRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | PG9/15,2 | PG7/12,5 | 6 | 2,5 | 17 | 8,5 | 100 |
| 1107 | PG11/18,6 | PG7/12,5 | 6 | 2,5 | 20 | 8,5 | 100 |
| 1463950 | PG11/18,6 | PG9/15,2 | 6 | 2,5 | 20 | 8,5 | 100 |
| 1307 | PG13,5/20,4 | PG7/12,5 | 6,5 | 2,5 | 22 | 9 | 100 |
| 1463951 | PG13,5/20,4 | PG9/15,2 | 6,5 | 2,5 | 22 | 9 | 100 |
| 1463952 | PG13,5/20,4 | PG11/18,6 | 6,5 | 2,5 | 22 | 9 | 100 |
| 1607 | PG16/22,5 | PG7/12,5 | 6,5 | 3 | 24 | 9,5 | 100 |
| 1463954 | PG16/22,5 | PG9/15,2 | 6,5 | 3 | 24 | 9,5 | 100 |
| 1463956 | PG16/22,5 | PG11/18,6 | 6,5 | 3 | 24 | 9,5 | 100 |
| 1463957 | PG16/22,5 | PG13,5/20,4 | 6,5 | 3 | 24 | 9,5 | 100 |
| 1463958 | PG21/28,3 | PG11/18,6 | 7 | 3 | 30 | 10 | 100 |
| 2113 | PG21/28,3 | PG13,5/20,4 | 7 | 3 | 30 | 10 | 100 |
| 1463960 | PG21/28,3 | PG16/22,5 | 7 | 3 | 30 | 10 | 100 |
| 1463962 | PG29/37,0 | PG16/22,5 | 8 | 3,5 | 39 | 11,5 | 50 |
| 1463964 | PG29/37,0 | PG21/28,3 | 8 | 3,5 | 39 | 11,5 | 50 |
| 3621 | PG36/47,0 | PG21/28,3 | 9 | 3,5 | 50 | 12,5 | 25 |
| 1463966 | PG36/47,0 | PG29/37,0 | 9 | 3,5 | 50 | 12,5 | 25 |
| 1463965 | PG42/54,0 | PG29/37,0 | 10 | 4 | 57 | 14 | 10 |
| 1463967 | PG42/54,0 | PG36/47,0 | 10 | 4 | 57 | 14 | 10 |
| 1463968 | PG48/59,3 | PG36/47,0 | 10 | 4 | 64 | 14 | 10 |
| 1463969 | PG48/59,3 | PG42/54,0 | 10 | 4 | 64 | 14 | 10 |



www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö