



Förskruvning Mässing IP68 blueglobe Lång gänga Metrisk

Kabelförskruvning för krävande applikationer. Förskruvningen har mycket hög dragavlastningsförmåga, kapslingsklass IP 68 upp till 15 bar samt ett tätområde som möjliggör färre varianter till flera kabeldimensioner. Egenskaperna gör blueglobe® speciellt lämplig i miljöer och applikationer med höga krav, såsom livsmedel- och processindustrin, men passar lika bra för andra tillämpningar.

Tätningen är i TPE och har hög kemikalie- och temperaturbeständighet. Dragavlastningen verkar tack vare tätningens utformning längs en stor yta av kabeln, vilket motverkar deformation och säkerställer lång livslängd för kabeln. Optimalt tätområde innebär t.ex. att med tre storlekar, M16, M25 och M40, kan samtliga kabeldiametrar från 4 till 32 mm anslutas, vilket medför ökad flexibilitet, minskad lagerhållning och enklare beställningsrutiner.

Specifikation

MATERIAL	Förnicklad mässing (CuZn39Pb3)
PACKNING	TPE
O-RING	Nitrilgummi NBR
SKYDDSKLASS	IP68 - 15 bar, IP69K
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+130°C
FÄRG	Förnicklad Mässing
TESTSTANDARD	EN 50262
CERTIFIKAT	VDE, UL, GL
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	FÖR KABEL Ø MM	KABEL Ø MM UTAN INSATS	KABEL Ø MM MED INSATS	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1470590	BG812MS	M12x1,5	2 - 8	5,0 - 8,0	2,0 - 5,0	15	36	17	18,9	50
1470591	BG816MS	M16x1,5	4 - 11	7,0 - 11,0	4,0 - 7,0	15	40	20	22,2	50
1470592	BG820MS	M20x1,5	5 - 14	9,0 - 14,0	5,0 - 9,0	15	44	24	26,5	50
1470593	BG825MS	M25x1,5	11 - 20	16,0 - 20,0	11,0 - 16,0	15	45	30	33	50
1470594	BG832MS	M32x1,5	15 - 25	20,0 - 25,0	15,0 - 20,0	15	47	36	39,5	25
1470595	BG840MS	M40x1,5	20 - 32	26,0 - 32,0	20,0 - 26,0	15	50	45	48	10
1470596	BG850MS	M50x1,5	31 - 42	35,0 - 42,0	31,0 - 35,0	15	54	57	61	5
1470597	BG863MS	M63x1,5	41 - 54	46,0 - 54,0	41,0 - 46,0	15	55	68	72	5