



TRS - RUTASEAL® EPDM Metrisk RAL7035

Avsedd för ogängade hål med godstjocklek 0,5-4 mm.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Resistent mot kemikalier
- Väderbeständig

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL

(1) Ej påverkat material.

MATERIAL	EPDM
SKYDDSKLASS	IP67 enligt EN 60529
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+110°C (1)
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
TESTSTANDARD	EN IEC 60670-1:2021+A11 EN 60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORT	2300448 2002163 (M63) 2100897 (M12F, M16F)
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D MM	H MM	H1 MM	ANTAL/FÖRP
1458303	M12	4 - 7	12,5	0,5-2	20	12,7	5,4	50
TRS EPDM M12 7035 F	M12	4 - 7	12,5	2-5	20	12,7	5,4	50
1458304	M16	5 - 9	16,5	1-4	21	18	10,5	50
TRS EPDM M16 7035 F	M16	5 - 9	16,5	2-5	21	18	10,5	50
1458305	M20	8 - 13	20,5	1-4	25,5	20	12,7	50
1458306	M25	11 - 17	25,5	1-4	30,5	21,6	14,5	50
1458307	M32	15 - 20	32,5	1-4	38,5	24,8	17,5	25
1458308	M40	19 - 28	40,5	1-4	48,5	30	20,4	25
1458309	M50	27- 35	50,5	1-4	60,5	35	23,9	10
1458337	M63	34 - 45	63,5	1-4	73,5	40	28,9	5