



TSS MULTI RAL9010 V0 PG

Passar material med 0,5 - 3,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

Specifikation

INFORMATION KLIKSEAL

(1) Ej påverkat material.

* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i.

MATERIAL	TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+80°C (1)
FÄRG	Vit RAL 9010
TESTSTANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORT	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D* MM	D1 MM	H MM	H1 MM	H2* MM	ANTAL/FÖRP
TSS PG11 3x4-6 RAL9010 V0	PG11/18,6	3 x 4 - 6	19	0,5 - 3	26	3	11	4	6,75	50
TSS PG16 3x4-8 RAL9010 V0	PG16/22,5	3 x 4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	3	11	4	6,75	50

