





TSS RAL9010 PG

Passar material med 0,5 - 4,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer

(1) Ej påverkat material.

* Varierar beroende av tjocklek på materialet som genomföring monteras i.

Specifikation

MATERIAL	TPE - Termoplastisk elastomer - UL listat material
SKYDDSKLASS	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C....+125°C (1)
FÄRG	Vit RAL 9010
TESTSTANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORT	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Varianter

E-NUMMER	STORLEK	FÖR KABEL Ø MM	A MM	B MM	D* MM	D1 MM	H MM	H1 MM	H2* MM	BVB	ANTAL/FÖRP
TSS PG9 RAL9010	PG9/15,2	5 - 10	16	0,5 - 3	24	4	11	4	6,75		50
TSS PG11 RAL9010	PG11/18,6	6 - 12	19	0,5 - 3	26	5	11	4	6,75		50
TSS PG16 RAL9010	PG16/22,5	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	7	11	4	6,75		50
TSS PG21 RAL9010	PG21/28,3	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	9	11	4	6,75		25
TSS PG29 RAL9010	PG29/37,0	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	17	13.5	4,84	7,41		25

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö