

Novotronic Profinet® Typ B FRNC

Halogenfri 100 Mbit/s Ethernet kabel för industrianvändning

- Halogenfri
- EMC-anpassade
- För rörlig förläggning
- Cat. 5e

Specifikation

MÄRKSPÄNNING ENLIGT UL/CSA	300V
MÄRKSPÄNNING UO/U SIGNAL	125V
LEDARUPPBYGGNAD	7-trådig (AWG22/7)
MATERIAL LEDARE	Förtent koppar
LEDARISOLERING	PE
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Vit, Gul, Blå och Orange
SKÄRM	Aluminiumfolie och fläta av förtent koppartråd
YTTERMANTEL	Halogenfri blandning
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	5 x kabeldiametern
BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	10 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-20°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+75°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-10°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+50°C
ISOLATIONSRESISTANS	Min. 5 G Ohm x km
IMPEDANS	100 Ohm
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL X AWG	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	BVB
4955390	2x2xAWG22/7	6,5	6,5	

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö