



Novoflex Servo CP-D

Halogenfri skärmad (EMC) servokabel för släpkedjor 0,6/1 kV

- Halogenfri
- Tål hög mekanisk belastning
- Beständig mot syror, lutar m.m
- Oljebeständig
- Godkänd enligt DESINA och UL/CSA
- EMC-anpassad
- UV-beständig
- Siemens standard MC 800PLUS
- Indramat standard INK

Halogenfri skärmad servokabel för användning i kabelsläpkedjor. Enligt Siemens standard MC 800PLUS respektive Indramat standard INK. Kabelns PUR-mantel är slitstark och klarar miljöer där det ställs stora krav. Kabeln är avsedd för kabelsläpkedjor och klarar minst 5 miljoner cykler.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0207, 0250, 0293, 0472, 0812, 0295, IEC 60228 kl. 6
GODKÄNNANDE	Uppfyller svensk och europeisk standard enl. SS EN 60204 och UL/CSA
MÄRKSPÄNNING UO/U	0,6/1kV
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PELON®
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart med vit nummermärkning
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKÄRM SIGNALPAR	Koppartråd
SKÄRM	Fläta av koppartråd
YTTERMANTEL	PUR
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Orange RAL 2003
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	5 x kabeljockleken

BÖJRADIE RÖRLIG FÖRLÄGGNING	7,5 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-50°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+80°C
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-30°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+80°C
PROVSPÄNNING	Ledare/Ledare 4000V, Ledare/Skärm 1500V, Skärm/Skärm 500V
ISOLATIONSRESISTANS	≥20 MOhm x km vid +20°C
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	TILLVERKARSPECIFIKATION	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N7575030	4G1,0+2x(2x0,75)	Bosch/Rexroth	12	20,3
N7576030	4G1,5+2x(2x0,75)	Bosch/Rexroth	13	22,8
N7577030	4G2,5+2x(2x1)	Bosch/Rexroth	14,8	34,3
N7578030	4G4+(2x1)+(2x1,5)	Bosch/Rexroth	16,3	44,9
N7578130	4G6+(2x1)+(2x1,5)	Bosch/Rexroth	18,6	57,2
N7578230	4G10+(2x1)+(2x1,5)	Bosch/Rexroth	22	88,1
N7578330	4G16+(2x1)+(2x1,5)	Bosch/Rexroth	25,9	169
N7578430	4G25+2x(2x1,5)	Bosch/Rexroth	28,9	1169
N7578530	4G35+2x(2x1,5)	Bosch/Rexroth	31,4	196,9
N7578630	4G50+2x(2x2,5)	Bosch/Rexroth	37	287
N7578700	4G1,5+(2X1,5)	Siemens	11,7	25,1
N7578710	4G2,5+(2X1,5)	Siemens	13,4	31,6
N7578720	4G4+(2X1,5)	Siemens	14,9	40,8
N7578730	4G6+(2X1,5)	Siemens	16,8	53,5
N7578740	4G10+(2X1,5)	Siemens	19,9	75,5
N7578750	4G16+(2X1,5)	Siemens	22,7	109
N7578760	4G25+(2X1,5)	Siemens	26,3	157
N7578770	4G35+(2x1,5)	Siemens	32,4	207,3
N7578790	4G50+(2x1,5)	Siemens	34	280
N7578830	4G1,5+(3x1)	SEW	11,8	21
N7578840	4G2,5+(3x1)	SEW	13,4	28,4
N7578850	4G4+(3x1)	SEW	14,8	36,7
N7578860	4G6+(3x1,5)	SEW	17	49
N7578870	4G10+(3x1,5)	SEW	19,8	72