



Spiralkabel RKK (H05VV-F) med stickpropp och skarvuttag

PVC-isolerad PVC-mantlad spiralkabel

Spiraliserad kabel med extra fintrådig ledaruppbyggnad. Ledarna och yttermanteln är isolerade av PVC. Spiralkabeln är lämplig att använda på kontor, varuhus, butiker och i bostäder där det kan vara estetiskt tilltalande.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	Cenelec HD 21
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
YTTERMANTEL	PVC
OSPIRALISERADE LEDNINGSÄNDAR	ca 150mm
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-5°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	OUTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM	UTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM	FÄRG
2404158	3G1,5	600	2000	Vit

