

Spiralkabel RKK (H05VV-F)

PVC-isolerad PVC-mantlad spiralkabel

Spiraliserad kabel med extra fintrådig ledaruppbyggnad. Ledarna och yttermanteln är isolerade av PVC. Spiralkabeln är lämplig att använda på kontor, varuhus, butiker och i bostäder där det kan vara estetiskt tilltalande.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

GODKÄNNANDE	Cenelec HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 6 = extra mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	PVC
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Färgmärkta
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
YTTERMANTEL	PVC
OSPIRALISERADE LEDNINGSÄNDAR	ca 150mm
MIN TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	-5°C
MAX TEMPERATUR RÖRLIG FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM²	OUTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM	UTDRAGEN SPIRALLÄNGD MM	YTTERDIAMETER SPIRAL MM	FÄRG
2404153	3G1,0	500	2000	24	Svart
2404152	3G1,0	1000	4000	24	Vit
2404155	3G1,5	1500	6000	28,8	Vit

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö