

Novoflex H SIOX

Halogenfri styr & Kommunikationskabel

- Halogenfri
- Byggvarubedömd
- CPR klassificerad
- SIOX ledarmärkning

Halogenfri oskärmad flexibel styr och kommunikationskabel enligt SIOX specifikation. Den fintrådiga uppbyggnaden ger en kabel med liten böjradie. Den specialgjorda ledarmärkningen underlättar inkoppling. Kan användas i torra och våta utrymmen. Kabeln är speciellt lämplig i installationer där hög säkerhet fordras. Kabeln är svårantänd, flamhämmande och självslocknande. I händelse av brand fortplantar den ej lågor, avger inga korrosiva gaser och ger ringa rökutveckling. Kabeln är byggvarubedömd och CPR klassificerad, Cca.

SIOX Solutions

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

MÄRKSPÄNNING UO/U	450/750V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri blandning
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	Svart, röd, grön
SKYDDSLEDARE	-
YTTERMANTEL	Halogenfri blandning
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Vit med grön rand
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	6 x kabeldiametern
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+70°C
PROVSPÄNNING	2000V

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

MAX TEMPERATUR LEDARE	+70°C
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
RÖKUTVECKLING	IEC 61034-2
CPR BRANDKLASS	Cca-s1b,d1,a1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	BVB
0254725	3x1,5	7,3	9	

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö