



SiHF-GLP

Värmebeständig ståltrådsarmerad anslutningskabel

- Slitstark
- Halogenfri
- Liten böjradie

Flexibel kabel med fintrådig ledaruppbyggnad. Silikongummimanteln i kombination med förstärkt yttermantel av flätad ståltråd ger en mycket elastisk kabel med liten böjradie som tål kraftig mekanisk påfrestning. Kabeln används där särskilda krav ställs på värme- och köldhårdighet på isoleringen. Kabeln är halogenfri och avger inga korrosiva gaser vid brand.

Rätt till ändringar förbehålles

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295
MÄRKSPÄNNING U ₀ /U	300/500V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Förtent koppar
LEDARISOLERING	Silikon
LEDARFÄRG/LEDARMÄRKNING	≤5 ledare Färgmärkt, ≥7 ledare Svart med vit nummermärkning
SKYDDsledare	Grön/Gul
INNERMANTEL	Silikon
YTTERMANTEL	Flätad förzinkad ståltråd
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	20 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-60°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+180°C
PROVSPÄNNING	2000V
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M
N9020020	2x0,75	7,5	5,8
N9020030	3G0,75	7,8	7,5
N9020040	4G0,75	9	9
N9020050	5G0,75	9,8	11
N9020070	7G0,75	10,7	17,7
N9021020	2x1,0	7,6	7
N9021030	3G1,0	8,5	8,5
N9021040	4G1,0	9,3	10
N9021050	5G1,0	10,4	15,5
N9021070	7G1,0	11,1	19,8
N9022020	2x1,5	8,6	9,5
N9022030	3G1,5	9,2	11,5
N9022040	4G1,5	10	14,5
N9022050	5G1,5	10,8	17
N9022070	7G1,5	12,1	19,8
N9022090	12G1,5	15,5	32,8
N9023020	2x2,5	10,2	15,5
N9023030	3G2,5	11	18
N9023040	4G2,5	12	22
N9023050	5G2,5	13	27
N9023070	7G2,5	14	38
N9024030	3G4	12,5	26,5
N9024040	4G4	14,4	35
N9025040	4G6	17,7	40
N9025050	5G6	19,2	52
N9025060	4G10	21,8	92,5