



Kapslingar utan utbrytningar (lågt grått lock)

Modulanpassade plastkapslingar med lågt lock (höjd =15 mm) och utan utbrytningar.

Specifikation

| | |
|-----------------------------------|---|
| MATERIAL | Självslocknande Noryl klassat enligt V-1 och UL 94 standard |
| SKYDDSKLASS | IP557 |
| SKYDD MOT YTTRE MEKANISK PÅVERKAN | IK08 enligt EN 50 102 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -25°C...+90°C |
| GLÖDTRÅDSTEST | 960°C |
| FÄRG | Grå enligt RAL 7035 |

Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BREDD MM | DJUP MM | HÖJD MM | UTBRYTNINGAR | FÄRG PÅ LOCK | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|
| 2597050 | 93.21 | 110 | 65 | 75 | - | RAL 7035 | 1/96 |
| 2597052 | 93.22 | 110 | 65 | 110 | - | RAL 7035 | 1/64 |
| 2597054 | 93.234 | 150 | 75 | 110 | - | RAL 7035 | 1/84 |
| 2597058 | 93.244 | 220 | 75 | 150 | - | RAL 7035 | 1/42 |
| 2597060 | 93.254 | 300 | 75 | 220 | - | RAL 7035 | 1/28 |