



SDK Skruvlös kopplingsklämma

- För kabelarea
0,5 mm² - 2,5 mm² för entrådiga ledare
1,5 mm² - 2,5 mm² för flertrådiga ledare
- Enkel och flertrådiga ledare kan kombineras i samma toppklämma
- Transparent hus med testhål ger synlig säkerhet och underlättar installationen
- Enkla att ansluta
- Mycket bra dragavlastning
- Möjlighet att frigöra ledaren genom att vrida och dra samtidigt

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	Europa 450 V / USA 600V
MÄRKSTRÖM	Europa 24 A / USA 20 A
MATERIAL HUS	Polykarbonat / Polyamid
MATERIAL INSATS / FJÄDER	Koppar / Rostfritt stål
KABELAREA	Europa 0,5 - 2,5 mm ² (EK), 1,5 - 2,5 mm ² (FK) / USA AWG 20-14
AVISOLERING	8 - 9 mm
TYP AV LEDARE	Enkel och flertrådiga ledare
TESTÖPPNINGAR	För mätinstrument med max Ø 2 mm
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	Europa T90 / USA 105°C
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	KOPPLINGSPUNKTER	A MM	B MM	C MM	ANTAL/FÖRP
1441132	SDK 3	3 poler	17,2	15,7	8,9	100/2000
1441134	SDK 5	5 poler	26	15,7	8,9	100/2000
1441136	SDK 8	8 poler	39,2	15,7	8,9	50/1000