Normkapslingar 3 - 12 moduler IP55

Normkapsling tillverkade i självslocknande Polystyren plast.
Stabil konstruktion.
Kapslingarna levereras med transparent dörr.

Specifikation

MATERIAL	Polystyren (PS-HI)
TEMPERATUROMRÅDE	-15°C....+60°C
SKYDDSKLASS	IP55
GLÖDTRÅDSTEST	650°C enligt IEC 60695-2-11
FÄRG	Ljusgrå RAL 7035
HALOGENFRI	Ja

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	ANTAL MODULER	KNOCKOUTS ÖVER/UNDER	KNOCKOUTS SIDA	BREDD MM	DJUP MM	HÖJD MM	FÄRG	ANTAL/FÖRP
2197200	CT3G	3	1 x PG16/21	-	83	106	175	Ljusgrå RAL 7035	1
2197202	CT5G	5	2 x PG16/21	2 x PG16/21	125	114	175	Ljusgrå RAL 7035	1
2197204	CT8G	8	3 x PG16/21	2 x PG16/21	215	114	175	Ljusgrå RAL 7035	1
2197206	CT12G	12+1	2 x PG11, 2 x PG21, 1 x PG29	-	287	124	200	Ljusgrå RAL 7035	1

RUTAB

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö