


Flerskiktsslang XSOL - Svart

Utomhus applikationer, PA12/ PA6

Skyddsslang för mångsidiga installationer, men framförallt för långsiktiga installationer utomhus, tex. solenergi eller vindkraft.

Material: Ytter (svart) / inre (grön) speciellt framtagen polyamid 12 / polyamid 6.

Lång livslängd, > 20-30år.

Mycket god motståndskraft mot UV och väderpåverkan.

Hög flexibilitet och mycket god mekanisk hållfasthet.

Hög slagtlighet vid låga temperatur och fuktighet.

Utmärkta brandsäkerhetsegenskaper.

Bra kemisk resistans.

Temperaturområde -50°C / $+95^{\circ}\text{C}$. Tillfälligt $+150^{\circ}\text{C}$.

Halogenfri och Kadmiumfri.

* minsta rek. böjningsradie för statiska installationer.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid (PA12)
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C ... $+95^{\circ}\text{C}$
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	ANTAL/FÖRP
1410471	XSOLT-10BG.50	T	NW 10	13	9,6	25	50
1410472	XSOLT-12BG.50	T	NW 12	15,6	11,8	30	50
1410473	XSOLG-17BG.50	G	NW 17	21	15,2	40	50
1410474	XSOLG-23BG.50	G	NW 23	28,5	22	50	50
1410475	XSOLG-29BG.50	G	NW 29	34,4	27,5	60	50
1410476	XSOLG-36BG.30	G	NW 36	42,4	35,8	70	30
1410477	XSOLG-48BG.30	G	NW 48	54,4	46,8	80	30