



Dragavlastning BGN

Passar med BSH

Dragavlastningsinsats för automationsapplikationer.

Används i kombination med slangklammer BSH.

Fixerar skyddsslangen mot axiell rörelse, men tillåter rotation för att förhindra torsion.

Material: speciellt framtagen polyamid 6.

Halogenfri och Kadmiumfri.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SLANGKLAMMER	A MM	B MM	C MM	D MM	ANTAL/FÖRP
-	BGN-S23G	NW 23 G-profile	BSH-R23	26	34	34,5	39,5	30
-	BGN-S23T	NW 23 T-profile	BSH-R23	26	34	34,5	39,5	30
1410462	BGN-S29G	NW 29 G-profile	BSH-R29	26	34	41	47	30
-	BGN-S29T	NW 29 T-profile	BSH-R29	26	34	41	47	30
1410463	BGN-S36G	NW 36 G-profile	BSH-R36	26.5	34	49	55	20
1410464	BGN-S36T	NW 36 T-profile	BSH-R36	26.5	34	49	55	20
1410465	BGN-S48G	NW 48 G-profile	BSH-R48	26	36.5	60.5	66.5	20
1410466	BGN-S48T	NW 48 T-profile	BSH-R48	26	36.5	60.5	66.5	20
-	BGN-S56G	NW 56 G-profile	BSH-R56	30	38	75	81	10
1410467	BGN-R70G	NW 70 G-profile	BSH-R70	40.5	45	97.5	105	10