



Glidbussning BGN

Passar med BSH

Glidbussning för automationsapplikationer.
Används i kombination med slangklammer BSH (t.ex. BSH-RXX).
Medger axiell rörelse av skyddsslangen för att reducera stresspåverkan.
Material: speciellt framtagen polyamid 6.
Halogenfri och Kadmiumfri.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SLANGKLAMMER	A MM	B MM	C MM	D MM	ANTAL/FÖRP
1410456	BGN-R29	NW 29 T+G-profile	BSH-R29	26	34	41	47	30
1410457	BGN-R36	NW 36 T+G-profile	BSH-R36	26.5	36	49	55	20
1410458	BGN-R48	NW 48 T+G-profile	BSH-R48	26	36.5	60.5	66.5	20
1410459	BGN-R56	NW 56 G-profile	BSH-R56	30	38	75	81	10
1410461	BGN-R70	NW 70 G-profile	BSH-R70	40.5	45	97.5	105	10