



Skyddsslang PIS - Svart

Super flexibel, PA12

Superflexibel slang för dynamiska applikationer för robotar och maskiner.

UV-resistent, lämplig för utomhus.

Mycket böjbar, klarar upp till 10 miljoner omvända böjningar.

Bra böjlighet och bra mekanisk skydd vid torra och låga temperaturförhållande.

Temperaturområde -50°C / $+95^{\circ}\text{C}$. Tillfälligt 150°C .

Självslocknande, halogen- och kadmiumfri.

* Stat. R. - minsta rek. böjningsradie för statiska installationer * Dyn. R. - minsta rek. böjningsradie för dynamiska (flexibla) installationer

Specifikation

MATERIAL	Polyamid (PA12)
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C ... $+95^{\circ}\text{C}$
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	DYN R MM*	FÖRPACKNING	ANTAL/FÖRP
1410100	PIST-07B.50	T	NW 7	10	6,2	15	40	Ring	50
1410110	PIST-10B.50	T	NW 10	13	9,6	20	50	Ring	50
1410112	PIST-10B.K-50M	T	NW 10	13	9,6	20	50	Kartong	50
1410120	PIST-12B.50	T	NW 12	15,8	11,9	25	65	Ring	50
1410122	PIST-12B.K-50M	T	NW 12	15,8	11,9	25	65	Kartong	50
1410130	PIST-17B.30	T	NW 17	21,1	16,4	30	65	Ring	30
1410132	PIST-17B.K-30M	T	NW 17	21,1	16,4	30	65	Kartong	30
1410140	PISG-23B.30	G	NW 23	28,4	21,7	40	100	Ring	30
1410142	PISG-23B.K-30M	G	NW 23	28,4	21,7	40	100	Kartong	30
1410150	PISG-29B.30	G	NW 29	34,3	27,4	50	120	Ring	30
1410160	PISG-36B.10	G	NW 36	42,3	35,8	60	180	Ring	10
1410170	PISG-48B.10	G	NW 48	54,2	46,7	70	200	Ring	10