



Skyddsslang FLT

Galvaniserad stål med yttermantel LFH, bomullspackning

Bra mekanisk hållfasthet och flexibilitet.
Halogenfri och självslocknande.
Temperaturområde: $-20^{\circ} + 90^{\circ}\text{C}$ statisk
Temperaturområde: $-5^{\circ} + 105^{\circ}\text{C}$ dynamisk
Hög UV tålighet.
IP67 med anpassade förskruvningar.
Rekommenderade slangförskruvningar:
XQM, XSM & XMM (E1409729-E1409752).
Godkännande:
BSI Kitemark KM-90009
CE Mark to the Low Voltage Directive
EN45545-2 HL3
NFF16-101 II F1
LUL 1-085
BS6853 Class 1A

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	ANTAL/FÖRP
1409708	FLT0330	NW 16	17,8	12.5	60	30
1409709	FLT0430	NW 20	21,1	16.0	90	30
1409710	FLT0530	NW 25	26,4	21.0	110	30
1409711	FLT0620	NW 32	33,1	26.0	130	20
1409712	FLT0720	NW 40	41,8	34.8	190	20
1409713	FLT0820	NW 50	47,7	40.4	230	20
1409714	FLT0920	NW 63	60	51.6	300	20