



Flerskiktsslang XPCSF svart

Super flexibel för utvändiga applikationer, PA12/ PA12

Slang i specialmodifierad PA12/ PA12.

Mycket bra böjlighet, mekanisk hållfasthet vid låga temperaturer och torra förhållanden.

Mycket bra motståndskraft mot väderpåverkan och UV.

Uppfyller EN 45545-2 HL3 (R22 & R23)

Temperaturområde -50°C... +95°C, tillfälligt +150°C.

Självslocknande, halogen- och kadmiumfri.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA12/ PA 12
TEMPERATUOMRÅDE	-50°C....+95°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	IEC61386
HALOGENFRI	Ja

Varianter

ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø DI MM	STAT R MM*	DYN R MM*	ANTAL/FÖRP
XPCSFT-07BO	T	NW 7	10	6.5	15	40	100
XPCSFT-10BO	T	NW 10	12,8	9.6	20	50	50
XPCSFT-12BO	T	NW 12	15,6	11.8	25	65	50
XPCSFG-17BO	G	NW 17	21,1	15.5	35	85	50
XPCSFG-23BO	G	NW 23	28,4	21.5	45	110	50
XPCSFG-29BO	G	NW 29	34,5	27.4	55	135	50
XPCSFG-36BO	G	NW 36	42,4	36.0	65	170	30
XPCSFG-48BO	G	NW 48	54,5	47.1	85	220	30
XPCSFG-56BO	G	NW 56	67,5	56.7	110	270	30
XPCSFG-70BO	G	NW 70	79,6	67.1	130	320	10
XPCSFG-95BO	G	NW 95	107	90.9	170	430	10