



Flerskiktsslang XVCS1H - Svart

Infrastruktur i mark, PA6/ Polyolefin

Skyddsslang för infrastrukturs applikationer i mark t.ex. järnvägar, vägar och tunnlar.
 Material: Yttre (svart) / inre (grön), specialformulerad polyamid 6 / specialmodifierad polyolefin.
 Lång livslängd, > 20år.
 God motståndskraft mot UV.
 Bra flexibilitet och mycket god mekanisk hållfasthet.
 Hög slagtlåghet vid låga temperatur och fuktighet.
 Hög täthet och formbarhet.
 Inre lagrets lågfriktionsyta underlättar vid kabeldragning.
 Ogenomtränglig för vatten och ånga.
 Temperaturområde -50°C / +90°C. Tillfälligt +120°C.
 Halogen & Kadmiumfri

* minsta rek. böjningsradie för statiska installationer.

Specifikation

MATERIAL	Yttre lager: Polyamid 6, Inre lager: Polyolefin
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C....+90°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	ANTAL/FÖRP
1406001	XVCS1H-10BG	T	NW 10	13	9.2	25	50
1406002	XVCS1H-12BG	T	NW 12	15,5	11.7	30	50
1406003	XVCS1H-17BG	G	NW 17	21	15.2	40	50
1406004	XVCS1H-23BG	G	NW 23	28,4	21.7	50	50
1406005	XVCS1H-29BG	G	NW 29	34,3	27.5	60	50
1406006	XVCS1H-36BG	G	NW 36	42,2	35.8	70	30
1406007	XVCS1H-48BG	G	NW 48	54,3	46.8	80	30