



Skyddsslang Jumbo PIHG - Svart

NW 56- NW 125, PA12

Superflexibel slang för dynamiska applikationer för robotar och maskiner.

UV-resistent, lämplig för utomhus.

Bra böjlighet och bra mekanisk skydd vid torra och låga temperaturförhållande.

Temperaturområde -50°C / $+95^{\circ}\text{C}$. Tillfälligt 150°C .

Självslöcknande, halogen- och kadmiumfri.

* Stat. R. - minsta rek. böjningsradie för statiska installationer * Dyn. R. - minsta rek. böjningsradie för dynamiska (flexibla) installationer

Specifikation

MATERIAL	Polyamid (PA12)
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C ... $+95^{\circ}\text{C}$
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	DYN R MM*	ANTAL/FÖRP
1410175	PIHG-56B.30	G	NW 56	67,2	56,3	110	270	30
1410180	PIHG-70B.10	G	NW 70	79,6	67,2	150	350	10
1410190	PIHG-95B.10	G	NW 95	106	91,3	170	450	10
1410195	PIHG-125B.20	G	NW 125	146,5	126,5	350	480	20

