



Flerskiktsslang XR90 - Svart

Robot och automation, PA12

Skyddsslang för dynamiska applikationer inom robot och automations industrin.

Material: Yttre (svart), mellan (gult) och inre (rött) lager är tillverkade av speciellt framtagen polyamid 12.

UV resistent.

Slitageindikering (gult: varning, skyddsslangen börjar bli sliten, rött: skyddsslangen bör bytas ut).

Hög motståndskraft mot kontinuerliga böjningar, torsion, tøjning och nötning.

Lång livslängd.

Temperaturområde -40°C / $+95^{\circ}\text{C}$. Tillfälligt $+150^{\circ}\text{C}$

Halogenfri och Kadmiumfri.

* Stat. R. - minsta rek. böjningsradie för statiska installationer * Dyn. R. - minsta rek. böjningsradie för dynamiska (flexibla) installationer

Specifikation

MATERIAL	Polyamid (PA12)
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C ... $+95^{\circ}\text{C}$
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PROFIL	STORLEK	Ø D MM	Ø D1 MM	STAT R MM*	DYN R MM*	ANTAL/FÖRP
1410500	XR90T-17BR.50	T	NW 17	21	16.0	30	65	50
1410501	XR90G-17BR.50	G	NW 17	21	16.8	30	80	50
1410502	XR90T-23BR.50	T	NW 23	28,4	22.6	35	90	50
1410503	XR90G-23BR.50	G	NW 23	28,4	22.7	40	100	50
1410504	XR90T-29BR.50	T	NW 29	34,3	29.0	45	110	50
1410505	XR90G-29BR.50	G	NW 29	34,3	29.1	50	120	50
1410506	XR90G-36BR.30	G	NW 36	42,2	36.8	60	180	30
1410507	XR90G-48BR.30	G	NW 48	54,2	47.3	70	200	30
1410508	XR90G-56BR.30	G	NW 56	67,3	56.3	110	270	30
1410509	XR90G-70BR.30	G	NW 70	79,8	67.4	150	350	30