



Rak Slangförskruvning med snabbkoppling IP66 Metrisk

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Se film, montering av PMAFIX IP66:

Your browser does not support the video tag.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1470098	BVND-M12MGT	M12x1,5	NW 7	11	34,5	14	20	100
1470099	BVND-M120GT	M12x1,5	NW 10	11	36,5	17	20	100
1470100	BVND-M160GT	M16x1,5	NW 10	11	36,5	17	23	100
1470101	BVND-M162GT	M16x1,5	NW 12	11	39,5	20	23,5	100
-	BVND-M200GT	M20x1,5	NW 10	11	36,5	17	26	100
1470102	BVND-M202GT	M20x1,5	NW 12	11	39,5	20	26	100
1470103	BVND-M207GT	M20x1,5	NW 17	11	47,5	26	29,5	100
-	BVND-M203GT	M20x1,5	NW 23	11	51,0	32	37	50
1470108	BVND-M257	M25x1,5	NW 17	12	48,5	26	32	100
1470104	BVND-M253GT	M25x1,5	NW 23	12	52,0	32	37	50
1470109	BVND-M323GT	M32x1,5	NW 23	15	55,5	32	43	50
1470105	BVND-M329GT	M32x1,5	NW 29	15	56,0	40	44	30
1470117	BVND-M409GT	M40x1,5	NW 29	19	60,0	40	49	30
1470106	BVND-M406GT	M40x1,5	NW 36	19	72,5	50	55	20
1470118	BVND-M506GT	M50x1,5	NW 36	19	72,0	50	59	20
1470107	BVND-M508GT	M50x1,5	NW 48	19	72,5	65	69	10
1470142	BVND-M638GT	M63x1,5	NW 48	19	72,0	65	75	10