



Rak Slangförskruvning med snabbkoppling IP66 PG

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

IP68/IP69 varianter finns även i sortimentet, kontakta oss för mer information!

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66 stat. / IP54 dyn.
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / DIN 40050 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1410640	BVND-P07MGT-11	PG7/12,5	NW 7	11	34,5	14	16,5	100
-	BVND-P070GT-8	PG7/12,5	NW 10	8	33,5	17	20	100
-	BVND-P070GT-11	PG7/12,5	NW 10	11	36,5	17	20	100
-	BVND-P09MGT-11	PG9/15,2	NW 7	11	34,5	14	20	100
1410641	BVND-P090GT-11	PG9/15,2	NW 10	11	36,5	17	20	100
-	BVND-P092GT-11	PG9/15,2	NW 12	11	39,0	20	23,5	100
-	BVND-P11MGT-11	PG11/18,6	NW 7	11	34,5	14	23	100
-	BVND-P110GT-8	PG11/18,6	NW 10	8	33,5	17	23	100
-	BVND-P110GT-11	PG11/18,6	NW 10	11	36,5	17	23	100
1410642	BVND-P112GT-11	PG11/18,6	NW 12	11	39,0	20	23,5	100
-	BVND-P117GT-11	PG11/18,6	NW 17	11	47,5	26	29,5	100
-	BVND-P13MGT-11	PG13,5/20,4	NW 7	11	34,5	14	26	100
-	BVND-P130GT-11	PG13,5/20,4	NW 10	11	36,5	17	26	100
-	BVND-P137GT-11	PG13,5/20,4	NW 17	11	47,5	26	29,5	100
-	BVND-P162GT-11	PG16/22,5	NW 12	11	39,0	20	27,5	100
1410643	BVND-P167GT-11	PG16/22,5	NW 17	11	47,5	26	29,5	100
-	BVND-P163GT-11	PG16/22,5	NW 23	11	51,0	32	37	50
1410644	BVND-P213GT	PG21/28,3	NW 23	12	52,0	32	37	50
1410645	BVND-P299GT	PG29/37,0	NW 29	12	53,0	40	44	30
1410646	BVND-P366GT	PG36/47,0	NW 36	13	66,0	50	55	20
1410647	BVND-P488GT	PG48/59,3	NW 48	13	66,5	65	69	10