



Vinkelförskruvning 45° med snabbkoppling IP66 Metrisk

Slangförskruvning i polyamid 6.
 Enkel och snabb installation: tryck in slangen.
 Kan enkelt öppnas, lossas med en skruvmejsel.
 Hög slaghållfasthet.
 Hög dragavlastning.
 Halogen-och kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
SKYDDSKLASS	IP66
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
TESTSTANDARD	EN 60529 / IEC 60529
FLAMKLASS	UL94 V0
GLÖDTRÅDSTEST	960°C enligt EN 60695-2-10
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	YTTERGÅNGA	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	B MM	C MM	H MM	E1 MM	ANTAL/FÖRP
1470129	BVAD-M120GT	M12x1,5	NW 10	11	37,0	27,0	43,5	20	50
1470120	BVAD-M160GT	M16x1,5	NW 10	11	38,0	27,0	43,5	20	50
1470121	BVAD-M162GT	M16x1,5	NW 12	11	40,0	28,5	48,0	24	50
1470130	BVAD-M202GT	M20x1,5	NW 12	11	41,5	28,5	48,0	24	50
1470122	BVAD-M207GT	M20x1,5	NW 17	11	51,5	37,0	55,5	30	50
1470123	BVAD-M253GT	M25x1,5	NW 23	12	58,5	43,0	65,0	37	30
1470124	BVAD-M329GT	M32x1,5	NW 29	15	66,5	46,5	73,5	44	20
1470125	BVAD-M406GT	M40x1,5	NW 36	19	85,5	60,0	92,5	53	20
-	BVAD-M506GT	M50x1,5	NW 36	19	90,5	59	93,5	59	20
1470126	BVAD-M508GT	M50x1,5	NW 48	19	96,0	66,5	100,0	65	10
1410667	BVAD-M638GT	M63x1,5	NW 48	19	104,0	66,5	100,0	65	10