



## BKE

### Passar med BSH

- Kulleavsavslut möjliggör fixering och mekanisk styrning av skyddsslang
- Används i kombination med BSH Slanghållare
- Lämpad för robotinstallationer "dress pack", t.ex. som slang avslut för axis 6
- Kulleavsavslut i kombination med BSH möjliggör lutning upp till +/-10° samt 360° axiell rotation, vilket ökar rörelsefriheten för kablage
- Trumpetformade öppningar begränsar slangens böjradie, vilket ökar produktens livslängd
- I kombination med dragavlastning insats (BTR) är det möjligt att förhindra slangens axiella rörelse/glidning (rotation av slangens förblir möjlig)
- Lätt att installera samt byta ut
- Förbättrad dragavlastning i kombination med BKS (kabelstjärna)
- Material: speciellt framtagen polyamid 6.
- Halogenfri och Kadmiumfri

Kompatibel med:

- PMA Automation BSH Slanghållare
- PMAFLEX Pro Skyddsslangar
- PMAFLEX Multilayer Skyddsslangar
- PMAFLEX Skyddsslangar

## Specifikation

MATERIAL	Polyamid PA6
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SLANGKLAMMER	B MM	D MM	ANTAL/FÖRP
BKE-R36GT	NW 36	BSH-R36	85	65	1
BKE-R48GT	NW 48	BSH-R48	90	78,5	1
BKE-R70G	NW 70	BSH-R70	126,5	122	1
In combination with reduction half-shell	2 artiklar/components				
BKE-R70G + BGN-R56G70G	NW 56	BSH-R70	126,5	122	1