



Glidbussning BGN

Passar med BSH

Glidbussning för automationsapplikationer.

Används i kombination med slanghållare BSH (t.ex. BSH-RXX).

Medger axiell rörelse av skyddsslangen för att reducera stresspåverkan.

Material: speciellt framtagen polyamid 6.

Halogenfri och Kadmiumfri.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C...+105°C
FÄRG	Svart RAL 9005
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	PASSAR TILL SLANG NW	PASSAR TILL SLANGKLAMMER	A MM	B MM	C MM	D MM	ANTAL/FÖRP
1410456	BGN-R29	NW 29 T+G-profile	BSH-R29	26	34	41	47	30
1410457	BGN-R36	NW 36 T+G-profile	BSH-R36	26,5	36	49	55	20
-	BGN-R36/48	NW 36 T+G-profile	BSH-R48	26,5	34	60	66,5	20
1410458	BGN-R48	NW 48 T+G-profile	BSH-R48	26	36,5	60,5	66,5	20
1410459	BGN-R56	NW 56 G-profile	BSH-R56	30	38	75	81	10
-	BGN-R56S/70	NW 56 G-profile	BSH-R70	40	45	94,5	103,5	10
1410461	BGN-R70	NW 70 G-profile	BSH-R70	40,5	45	97,5	105	10