



Röradapter PG

Röradapter för anslutning av skyddsslang till metallrör
 Material i specialmodiferad polyamid 6
 Finns med eller utan slangklämna
 Uppfyller EN 45545-2 HL3 (R22 & R23)
 NFPA 130, UL 94 (V0)
 Temperaturområde: - 50 ... + 105 °C
 Halogen & Kadmiumfri.
 Passar både fin (T) och grov (G) profil.

Specifikation

MATERIAL	Polyamid 6
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C...+105°C
FÄRG	Svart

Varianter

ARTIKELNR	BESKRIVNING	PASSAR TILL SLANG NW	L MM	A MM	DI1 MM	DI2 MM	ANTAL/FÖRP
BVNR-RE12	PG11	12	54	25	18,5	26	50
BVNR-RE12-24	PG11 med slangklämma	12	54	25	18,5	26	50
BVNR-RE1317	PG13	17	65	28	20,4	30	50
BVNR-RE1317-28	PG13 med slangklämma	17	65	28	20,4	30	50
BVNR-RE17	PG16	17	65	28	22,5	30	50
BVNR-RE17-28	PG16 med slangklämma	17	65	28	22,5	30	50
BVNR-RE23	PG21	23	71	30	28,3	37	30
BVNR-RE23-32	PG21 med slangklämma	23	71	30	28,3	37	30
BVNR-RE29	PG29	29	70,5	30	37	45	20
BVNR-RE29-44	PG29 med slangklämma	29	70,5	30	37	45	20
BVNR-RE36	PG36	36	84,5	30	47	56	20
BVNR-RE36-50	PG36 med slangklämma	36	84,5	30	47	56	20
BVNR-RE48	PG48	48	90	35	59,3	67,5	10
BVNR-RE48-65	PG48 med slangklämma	48	90	35	59,3	67,5	10