

















3-poligt kablage HONA-HANE Svart Dca

Halogenfritt 1,5mm² & 2,5mm² (Dca)

Specifikation

MÄRKSPÄNNING	250 V
MÄRKSTRÖM	16A 1,5mm ² / 20A 2,5mm ²
KODNING KONTAKTKONFIGURATION	1 - 3-pol Kraft
MATERIAL ISOLERING	PA
MATERIAL TERMINALER	Mässing
KABELTYP	H05Z1Z1-F
SKYDDSLEDARE	Grön/Gul
SKYDDSKLASS	IP20, IP40 ihopkopplad hona-hane
MAX. OMGIVANDE TEMPERATUR	+70°C
FÄRG	Svart
FÄRG PÅ YTTERMANTEL	Svart
CPR BRANDKLASS	Dca-s2,d2,a1
HALOGENFRI	Ja

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	KABELLÄNGD M	ANTAL/FÖRP	BVB
1278079	3G1,5	1	1	
1278080	3G1,5	2	1	
1278081	3G1,5	3	1	
1278082	3G1,5	4	1	
1278083	3G1,5	5	1	
1278084	3G1,5	6	1	
1278085	3G1,5	7	1	
1278086	3G1,5	8	1	
1278087	3G1,5	9	1	
1278088	3G1,5	10	1	
1278979	3G2,5	1	1	
1278980	3G2,5	2	1	
1278981	3G2,5	3	1	
1278982	3G2,5	4	1	
1278983	3G2,5	5	1	