



Mkomfy 1.8 - 1-fas 230V 16A BLE

Spisvakt med 16A Schukouttag (Bluetooth kommunikation)

- Godkänd enligt SS-EN50615 Klass B
- Trådlös kommunikation mellan Värmevakt/Sensor och reläbox.
- Bluetooth (BLE) 2.4 GHz.
- Inbyggt 2x jordade schukouttag i reläboxen.
- Plug & Play med förmonterad kablage och stickpropp eller en version för fast installation.
- ca +5 års batterilivslängd för Värmevakt/Sensor.
- Utbytbara batteri i Värmevakt/sensor.
- Dubbel säkerhet: Timer & Temperatur.
- Timerfunktionen kan stängas av.
- Stänger automatisk av spisen efter inställd tid om knappen för fördröjd avstängning inte trycks in (kan tillfälligt förlängas).
- Slår automatisk av spisen vid för hög temperatur på spishällen.
- Reläbox och värmevakt/sensor är sammanparade från fabrik.
- Snabb och enkel montering, användarvänlig.
- Gnistfritt relä 16A i reläboxen
- Sabotagelarm i värmevakten.

Denna spisvakt är endast kompatibel med tillbehör som använder Bluetooth (BLE) kommunikation.

Spisvakten är en säkerhetsprodukt som övervakar spishällen och har en tvådelad säkerhetsfunktion: Timer och en värmevakt. Spisvakten är utvecklad som en extra säkerhet för att reducera eventuella brandtillbud i samband med matlagning. Använd kastruller/grytor och stekpannor som täcker hela spisplattans yta för att minimera risken för temperaturlarm och att reläboxen stänger av strömmen. Värmevakten/Sensorn har inbyggt sabotagelarm och kommunicerar trådlöst med bluetooth 2,4 GHz (BLE) +6 dBm till reläboxen. Om inte värmevakten/sensorn är korrekt monterad på det medföljande väggfästet kommer inte värmevakten/sensorn kunna kommunicera med reläboxen. Säkerställ alltid att sensorn är rätt monterad. Värmevakten/Sensorn och reläboxen är parade ifrån fabrik och klara för montering.

Spisvakten har en inbyggd Timerfunktion med möjlighet till ställbar inställning på 15-360 minuter, funktionen kan även kopplas bort. Tillfällig förlängning av inställd tid kan enkelt aktiveras med funktionsknappen på värmevakten/sensorns funktionsknapp.

Spisvakten består av två moduler: en värmevakt/sensor (som monteras på väggen över spisen) och ett reläboxuttag (230V/16A Schukouttag) som spisen/hällen ansluts till.

Räckvidd mellan värmevakt/sensor och reläboxen är upp till 10 meter, räckvidden på signalen kan dock begränsas och minska beroende på omgivande material och antal skikt som signalen mellan värmevakt/sensor och reläbox skall ta sig igenom.

Monteringshöjd av värmevakt/sensor är 45-70 cm för spisar/hällar med 60 cm bredd och 65 - 70 cm monteringshöjd för spisar/hällar med 90 cm bredd för att värmevakten/sensor skall täcka hela spisens bredd.

Lägre monteringshöjd kan innebära att Spisvakten inte uppfyller kraven i standarden SS-EN50615

Se bruksansvisningen för mer information och tekniska detaljer.

Specifikation

SPÄNNING	230 VAC +10/-20%
MÄRKSTRÖM	16A
TIDSINSTÄLLNING	15-360min (eller OFF)
DIMENSIONER	Reläbox: 150x90x50mm Värmevakt: 165x41x25mm
BATTERI	3xAA/LR06 (beräknad livslängd +5år)

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1340244	Spisvakt mKomfy 1.8 Trådlös 230V 16A	Trådlös väggmonterad värmevakt med 1-fas 16A, Bluetooth anslutning, för fast montage med 16A schukouttag	1