

Mkomfy 1.8 - 1-fas 230V 25A BLE

Spisvakt med 25A flatstiftsuttag (Bluetooth kommunikation)

- Godkänd enligt SS-EN50615 Klass B
- Inbyggt spisuttag (flatstift) i reläboxen.
- Trådlös kommunikation mellan Värmevakt/Sensor och reläbox.
- Bluetooth (BLE) 2.4 GHz.
- Plug & Play version med förmonterad kablage och stickpropp eller version för fast installation.
- ca +5 års batterilivslängd för Värmevakt/Sensor.
- Utbytbara batteri i Värmevakt/sensor.
- Dubbel säkerhet: Timer & Temperatur funktion.
- Timerfunktionen kan stängas av.
- Stänger automatisk av spisen efter inställd tid om knappen för fördröjd avstängning inte trycks in (kan tillfälligt förlängas).
- Slår automatisk av spisen vid för hög temperatur på spishällen.
- Reläbox och värmevakt/sensor är sammanparade från fabrik.
- Snabb och enkel montering, användarvänlig.
- Gnistfritt relä 25A i reläboxen.
- Sabotagelarm i värmevakten.

Denna spisvakt är endast kompatibel med tillbehör som använder Bluetooth kommunikation.

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Spisvakten är en säkerhetsprodukt som övervakar spishällen. Den har en tvådelad säkerhetsfunktion: Timer och en värmevakt.
Värmevakten/sensorn har inbyggt sabotagelarm och kommunicerar trådlöst med bluetooth 2,4 GHz (BLE) +6 dBm till reläboxen..
Timerfunktionen har tidsinställning på 15-360 minuter, funktionen kan även kopplas bort. Tillfällig förlängning av inställd tid kan enkelt aktiveras.
Spisvakten består av två moduler: en värmevakt/sensor (som monteras på väggen över spisen) och ett reläboxuttag (25A flatstift) som spisen/hällen ansluts till.

Räckvidd mellan värmevakt/sensor och reläboxen är upp till 10 meter, räckvidden på signalen kan dock begränsas och minska beroende på omgivande matrial och antal skikt som signalen mellan värmevakt/sensor och reläbox skall ta sig igenom.

Monteringshöjd av värmevakt/sensor är 45-70 cm för spisar/hällar med 60 cm bredd och 65 - 70 cm monteringshöjd för spisar/hällar med 90 cm bredd för att värmevakten/sensor skall täcka hela spisens bredd.

Lägre monteringshöjd kan innebära att Spisvakten inte uppfyller kraven i standarden SS-EN50615.

Se bruksansvisningen för mer information och tekniska detaljer.

Specifikation

SPÄNNING	230 VAC +10/-20%
MÄRKSTRÖM	25A
TIDSINSTÄLLNING	15-360min (eller OFF)
BATTERI	3xAA/LR06 (beräknad livslängd +5år)

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1340241	Spisvakt mKomfy 1.8 Trådlös Plug & Play 230V 25A	Trådlös väggmonterad värmevakt med reläbox 1-fas 25A, Blutetooth anslutning, 25A flatstiftsuttag samt intag med 60cm sladd	1
1340242	Spisvakt mKomfy 1.8 Trådlös 230V 25A	Trådlös väggmonterad värmevakt med reläbox 1-fas 25A, Bluetooth anslutning, för fast montage med 25A flatstiftsuttag	1

RUTAB

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö