

RTZ-F

Elektronisk trappautomat avsedd för montering på DIN-skena.

- Avsedd för montering på DIN-skena
- Indikering av kontaktläge och driftsspänning
- Tidsinställning 0,5-12 minuter, 2000W

Med korta knapptryckningar kan trappautomatens tidsinställning förlängas till maximalt 60 minuter. Med en lång knapptryckning släcks belysningen. Trappautomaten har även en galvaniskt skild styringång 8-230 V AC/DC för centrala funktioner. RTZ F går att ansluta till 3- och 4-ledarsystem.

Med ett vred i fronten kan följande funktioner ställas in:
- trappautomat med förvaring,
- trappautomat utan förvarning,
- Konstant TILL,
- Konstant FRÅN,
- Impulsfunktion, startar i avstängt läge efter strömavbrott,
- Impulsfunktion, startar i senaste kontaktläge efter strömavbrott.

Specifikation

MATNINGSSPÄNNING	230 V / 50 Hz
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+55°C
INSTÄLLNINGAR	Potentiometer
TIDSINSTÄLLNING	0,5 - 12min
BELASTNINGSFÖRMÅGA	AC resistiv 16A/250 V glödljus 2000 W HF-don max. startström Ip (20ms) = 80 A
ANSLUTNINGSBAR AREA	0,5 - 4mm²

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

MODULBREDD	1 modul

Varianter

E-NUMMER	ARTIKELNR	BESKRIVNING	ANTAL/FÖRP
1337211	RTZ F	Trappautomat för DIN-skena	1

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö