

# System översikt: HaloX® 180 och HaloX® 250 Prefab



HaloX®-systemet för prefab består av flera olika komponenter som sätts ihop beroende på användning. Följ stegen nedan för att välja önskade delar:

## 1 Installationsutrymme för armaturer/ högtalare och drivdon



max. 140 mm  
(med max 40mm tolerans för håltagning)  
max. 180 mm (utan tolerans)



max. 210 mm  
(med max 40mm tolerans för håltagning)  
max. 250 mm (utan tolerans)

**Montera med lim**  
hus med universal  
fiberplatta

**Montera med magnet**  
hus med universal plast  
front för magnet fäst

**Montera med lim**  
hus med universal  
fiberplatta

**Montera med magnet**  
hus med universal plast  
front för magnet fäst

**HaloX® magnetfäste**

Enr: 1420885

**HaloX® magnetfäste**

Enr: 1420885

Utan extra utrymme för drivdon



**HaloX® 180**  
Enr: 1420832



**HaloX® 180**  
Enr: 1420835



**HaloX® 250**  
Enr: 1420857



**HaloX® 250**  
Enr: 1420859

Utrymme för drivdon



Upp till 150x90x50 mm



**HaloX® 180  
with tunnel 190**  
Enr: 1420833



**HaloX® 180  
with tunnel 190**  
Enr: 1420836



**HaloX® 250  
with tunnel 325**  
Enr: 1420858



**HaloX® 250  
with tunnel 325**  
Enr: 1420860

Utrymme för stora drivdon



Upp till 280x90x50 mm



**HaloX® 180  
with tunnel 325**  
Enr: 1420834



**HaloX® 180  
with tunnel 325**  
Enr: 1420837

## 2 Installationsdjup



Installationsdjup  
> 110 mm



**Förhöjningsring  
25 / 50 mm**  
Enr: 1420847, 1420848



**Förhöjningsring  
25 / 50 mm**  
Enr: 1420877, 1420878

## 3 Tillbehör installation vägg




Installation vägg  
vertikalt




**Installations stöd för väggmontage i  
vertikala formverk, för front ring**  
100,125,150,175,200 mm  
Enr: 1420861-65

## Tolerans vid håltagning



Beroende på installation av prefab element kan en viss förskjutning uppstå. Se exempel på justering med max 40mm tolerans.

**HaloX® 180**



**HaloX® 250**

